



## 800/70R32 and 680/85R32 VOLTYRE AGRO DF-5



Радиальные бескамерные шины 800/70R32 DF-5 и 680/85R32 DF-5 бренда VOLTYRE-AGRO предназначены для эксплуатации на комбайнах, выполняющих работы в сельском хозяйстве. Шины характеризуются высокой грузоподъемностью и низким давлением на почву. Большие, широкие грунтозацепы защищают почву и растения. Рисунок протектора обеспечивает превосходное сцепление с почвой и постоянную, скорость движения, повышая эффективность сбора урожая. Усиленный протектор обеспечивает безопасную, стабильную и комфортную езду благодаря большой поверхности контакта и перекрывающимся грунтозацепам. Шины обладают улучшенной самоочисткой благодаря специальной гладкой области между грунтозацепами. Данные шины делают машину более производительной и способствуют экономии топлива.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Типоразмер | ИН    | Мак скорость<br>км/ч | Нагрузка, кгс | Внутреннее<br>давление, кПа | Наружный<br>диаметр, мм | Ширина<br>профиля, мм | Статический<br>радиус, мм | Обод                      | Глубина<br>протектора,<br>мм | Вес не более,<br>кг |
|------------|-------|----------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| 680/85R32  | 178A8 | 40                   | 7500          | 240                         | 1969                    | 660                   | 880                       | DW21B/<br>DW20B           | 50                           | 310                 |
| 800/70R32  | 175A8 | 40                   | 6900          | 240                         | 1945                    | 785                   | 870                       | DW27B/<br>DW25B,<br>DH27B | 50                           | 400                 |

| Типоразмер | ИН    | Мак<br>скорость,<br>км/ч | Нагрузка на шину, кгс |      |      |      |      |      |       |       |       |       |
|------------|-------|--------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
|            |       |                          | 60                    | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  | 200   | 240   | 280   | 300   |
| 680/85R32  | 178A8 | 40                       | 3525                  | 4050 | 4650 | 5250 | 5850 | 6450 | 6975  | 7500  | -     | -     |
|            |       | 30                       | 3700                  | 4300 | 4900 | 5600 | 6200 | 6900 | 7400  | 8000  | -     | -     |
|            |       | 20                       | 4300                  | 4900 | 5700 | 6400 | 7100 | 7900 | 8500  | 9200  | -     | -     |
|            |       | 10*                      | 4500                  | 5200 | 6000 | 6800 | 7600 | 8300 | 9000  | 9750  | 10500 | -     |
|            |       | 10**                     | 5300                  | 6100 | 7100 | 8000 | 8900 | 9800 | 10600 | 11400 | 12200 | 12750 |
| 800/70R32  | 175A8 | 40                       | 3240                  | 3720 | 4270 | 4830 | 5380 | 5930 | 6400  | 6900  | -     | -     |
|            |       | 30                       | 3470                  | 3980 | 4570 | 5170 | 5750 | 6340 | 6850  | 7380  | -     | -     |
|            |       | 20                       | 3985                  | 4575 | 5250 | 5940 | 6620 | 7290 | 7870  | 8490  | -     | -     |
|            |       | 10*                      | 4200                  | 4835 | 5550 | 6280 | 6995 | 7710 | 8320  | 8970  | 9660  | -     |
|            |       | 10**                     | 4955                  | 5690 | 6530 | 7390 | 8230 | 9070 | 9800  | 10560 | 11245 | 11730 |